



Certificado No CS-CCO-13264-2019/1221-462
Resolución 180345 de 2010



CERTIFICADO RETILAP 

DESCRIPCIÓN

Ideal para suspender desde el techo ; brinda uniformidad en la salida de luz y sensación de calidez.

CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA	POTENCIA (W)	TENSIÓN (VAC)	LÚMENES (Lm)	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	UNIDAD EMPAQUE
HP2011	28	100-240	1960	-20 a 40°C	1
HP1021-1	42	100-240	2310	-20 a 40°C	1
HP1021-2	78	100-240	4290	-20 a 40°C	1



20.000 h



50-60 Hz



No atenuable

4000K



DIMENSIONES

HP2011



Aro

Altura total: 120cm

- 39.9 cm Largo
- 7 cm Alto
- 1.2 cm Ancho

Base

- 16 cm Largo
- 4.2 cm Alto

HP1021-1



Aro grande

Altura total: 120cm

- 60 cm Largo
- 7 cm Alto
- 1.2 cm Ancho

Aro pequeño

- 39.8 cm largo
- 7 cm alto
- 1.2cm ancho

Base

- 30cm largo
- 4.1 cm alto

HP1021-2

Altura total:



Aro grande

- 79.7 cm largo
- 7.2 cm de alto
- 1.3 cm de ancho

Aro mediano

- 59.9 cm largo
- 7 cm alto
- 1.2 cm ancho

Aro pequeño

- 39.9 cm largo
- 7 cm de alto
- 1.2 cm de ancho

Base

- 30 cm largo
- 4 cm de alto

