



**LED^{eco}
Emergency**

Bombillo led con sistema de respaldo de emergencia

7W

6500°K



15.000 Hrs



180°



100-240V



E27

DESCRIPCIÓN

La familia Dynamic demuestra la capacidad de liderazgo tecnológico e innovación en sistemas inteligentes de iluminación, al incluir funciones muy útiles y eficientes en una sola bombilla.

Estos productos pueden ser utilizados en diversos ambientes como lo son los establecimientos de comercio, hogares, oficinas y espacios en general.

Su temperatura de color de 6500°K y su alto IRC (Ra>80), aseguran que los espacios iluminados con esta fuente lumínica además tener una atmosfera acogedora y relajante,

USO

LED eco Emergency funciona como una bombilla normal que se enciende y apaga con un interruptor de pared, además tiene un sistema de respaldo de emergencia que se activa de manera inteligente en la eventualidad de una falla en el fluido eléctrico.

Para el uso correcto de este bombillo es necesario contar con un circuito eléctrico independiente a carga (toma corriente).



PRODUCTO	TEMP. DE COLOR (°K)	POTENCIA (W) APROX	BASE	FLUJO (LM) APROX	VOLTAJE	ÁNGULO
Led Eco Emergency Dynamic	6500°K	7W	E27	530 Lm	100-240V	180°

Nota: Los datos se basan en las pruebas realizadas en un ambiente controlado, el rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones del funcionamiento.

CONDICIONES PARA EL USO CORRECTO DEL PRODUCTO			
TEMPERATURA	HUMEDAD RELATIVA	CONDICIONES AMB./USO	TIPO DE INSTALACIÓN
"-20°C ...+40°C"	"10%-90%"	Residencial y Comercial	Uso exclusivo interior

VENTAJAS

Alta eficiencia lumínica (Lm/w): Más Luz con menor utilización de energía eléctrica, lo cual se traduce en ahorro de energía.

Larga vida promedio: La vida útil o vida promedio es aproximadamente 15.000 horas (15 años) *, generando una reducción en los costos de mantenimiento del sistema de iluminación.

*Duración basada en el uso promedio residencial de 1000 horas/año a tensión eléctrica nominal constante.

RECOMENDACIONES

Este producto está diseñado para uso interior y ambientes secos.

Antes de instalar lea cuidadosamente las recomendaciones, el mal uso afecta seriamente su vida útil y por lo tanto la garantía del producto.

No utilizar en luminarias tipo bala, cerrada sin ventilación, una elevada temperatura de operación daña los componentes electrónicos incorporados en el dispositivo.

Proteger este dispositivo contra la humedad, evitar su uso en sitios donde la humedad relativa sea alta o utilizar luminarias con un grado Ip adecuado.

No utilizar en sitios donde la temperatura ambiente supere los 40° C.

No dimerizable.



GARANTÍA

1 año por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas de uso.

