



LED  **auto**
9W Start
Encendido automático

6500K°



15.000 Hrs



180°



100-240V



E27

DESCRIPCIÓN

La familia Dynamic demuestra la capacidad de liderazgo tecnológico e innovación en sistemas inteligentes de iluminación, al incluir funciones muy útiles y eficientes en una sola bombilla.

Esta bombilla al ser controlada con interruptores convencionales genera la posibilidad de ser utilizada en un sin número de aplicaciones.

USO

El dispositivo Dynamic-AutoStart se encenderá automáticamente cuando detecte un nivel bajo de luz NATURAL (<20lux) y se apagará inmediatamente al detectar que el nivel de luz Natural supera los 20 lux.

Nota: Se recomienda usar El LED AutoStart en aplicaciones para interior de áreas residenciales y comerciales, en donde se requiera un sistema de iluminación automático al anochecer.



PRODUCTO	TEMP. DE COLOR (°K)	POTENCIA (W) APROX	BASE	FLUJO (LM) APROX	VOLTAJE	ÁNGULO
LED AutoStart	6500°K	9W	E27	720 Lm	100-240V	180°

Nota: Los datos se basan en pruebas realizadas en un ambiente controlado, el rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones de funcionamiento. Los datos técnicos como flujo (lm), ángulo y tiempo de garantía pueden variar dependiendo de la trazabilidad del producto.

CONDICIONES PARA EL USO CORRECTO DEL PRODUCTO			
TEMPERATURA	HUMEDAD RELATIVA	CONDICIONES AMB./USO	TIPO DE INSTALACIÓN
-20°C ...+40°C	"10%-90%"	Residencial y Comercial	Uso exclusivo interior

VENTAJAS

Alta eficiencia lumínica (Lm/w): Más Luz con menor utilización de energía eléctrica, lo cual se traduce en ahorro de energía.

Larga vida promedio: La vida útil o vida promedio es aproximadamente 15.000 horas (15 años) *, generando una reducción en los costos de mantenimiento del sistema de iluminación.

Sistema de control inteligente Dynamic: A través de encendidos y apagados consecutivos de un interruptor convencional se puede acceder a un mundo de nuevas posibilidades en control.

*Duración basada en el uso promedio residencial de 1000 horas/año a tensión eléctrica nominal constante.

RECOMENDACIONES

Este producto está diseñado para uso interior y ambientes secos.

Antes de instalar lea cuidadosamente las recomendaciones, el mal uso afecta seriamente su vida útil y por lo tanto la garantía del producto.

No utilizar en luminarias tipo bala, cerrada sin ventilación, una elevada temperatura de operación daña los componentes electrónicos incorporados en el dispositivo.

Proteger este dispositivo contra la humedad, evitar su uso en sitios donde la humedad relativa sea alta o utilizar luminarias con un grado Ip adecuado.

No utilizar en sitios donde la temperatura ambiente supere los 40° C.

No dimerizable.



GARANTÍA

1 año por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas de uso.

