



LED eco 9W Sensor

Encendido por detección de movimiento

6500K°



15.000 Hrs



180°



100-240V



E27

DESCRIPCIÓN

La familia Dynamic demuestra la capacidad de liderazgo tecnológico e innovación en sistemas inteligentes de iluminación, al incluir funciones muy útiles y eficientes en una sola bombilla.

Esta bombilla al ser controlada con interruptores convencionales genera la posibilidad de ser utilizada en un sin número de aplicaciones.

Tecnología: Microwave.

Ángulo de detección: 120°-130°

Distancia de detección máxima: 5mts (en áreas abiertas)

USO

El dispositivo se encenderá cuando detecte movimiento y se apagará después de 20 seg. sin actividad.

Nota: si se requiere utilizar 2 dispositivos Dynamic LED eco Sensor en la misma zona, se recomienda que la distancia mínima entre los dispositivos sea mayor de 3mts para evitar interferencias entre los productos.



PRODUCTO	TEMP. DE COLOR (°K)	POTENCIA (W) APROX	BASE	FLUJO (LM) APROX	VOLTAJE	ÁNGULO
LED EcoSensor	6500°K	9W	E27	800 Lm	100-240V	180°

Nota: Los datos se basan en pruebas realizadas en un ambiente controlado el rendimiento real puede variar dependiendo las condiciones de funcionamiento. Los datos técnicos como flujo (lm) ángulo y tiempo de garantía pueden variar dependiendo de la trazabilidad del producto

CONDICIONES PARA EL USO CORRECTO DEL PRODUCTO			
TEMPERATURA	HUMEDAD RELATIVA	CONDICIONES AMB./USO	TIPO DE INSTALACIÓN
"-20°C ...+40°C"	"10%-90%"	Residencial y Comercial	Uso exclusivo interior

VENTAJAS

Alta eficiencia lumínica (Lm/w): Más Luz con menor utilización de energía eléctrica, lo cual se traduce en ahorro de energía.

Larga vida promedio: La vida útil o vida promedio es aproximadamente 15.000 horas (15 años) *, generando una reducción en los costos de mantenimiento del sistema de iluminación.

*Duración basada en el uso promedio residencial de 1000 horas/año a tensión eléctrica nominal constante.

RealKolor Technology: Alto I.R.C, Alta eficiencia lumínica y larga vida útil.

RECOMENDACIONES

Este producto está diseñado para uso interior y ambientes secos.

Antes de instalar lea cuidadosamente las recomendaciones, el mal uso afecta seriamente su vida útil y por lo tanto la garantía del producto.

No utilizar en luminarias tipo bala, cerrada sin ventilación, una elevada temperatura de operación daña los componentes electrónicos incorporados en el dispositivo.

Proteger este dispositivo contra la humedad, evitar su uso en sitios donde la humedad relativa sea alta o utilizar luminarias con un grado Ip adecuado.

No utilizar en sitios donde la temperatura ambiente supere los 40° C.

No dimerizable.



GARANTÍA

1 año por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas de uso.

